

ANNEAU triangulaire pour élingue-sangle

RÉF. 5070^{MÂLE} / 5072^{FEMELLE}


Acier allié traité ZINGUÉ

Coefficient de sécurité 1/6

Pour élingues en sangle
réf 4823 et 4824




code K (1t)



ANNEAU MÂLE ref. 5070

ANNEAU MÂLE réf. 5070 / ANNEAU FEMELLE réf. 5072

CODE	K	M	O	Q	R	T	U	W
CMU en kg	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000
S (mm) largeur sangle	30	60	100	120	150	180	240	300
d en mm	12	16	20	23	26	28	32	35
D en mm	45	30	60	60	90	90	100	100
E x M en mm	70x84	100x112	146x160	179x176	222x232	262x236	344x264	400x320
F en mm	50	40	70	80	90	90	120	120
G en mm	100	146	205	218	300	284	332	385
H en mm	60	80	120	130	180	180	200	250
L x K en mm	80x124	115x178	160x245	200x264	240x352	284x340	370x396	424x455
P en mm	25	40	55	55	80	80	90	100
Poids 5070 (kg)	0,2	0,5	1,1	1,6	2,2	3	5,8	7,9
Poids 5072 (kg)	0,4	1	2	3,1	5	5,4	10,2	13,8



ANNEAU FEMELLE ref. 5072

