

TREUIL ÉLECTRIQUE DE LEVAGE ÉCO

INSTALLATION SUR POTENCE

Réf. **6531**

ÉLECTRIQUE

220V

LÉGER

IP54

LEGER ! MISE EN SERVICE RAPIDE !

Applications : bricolage, petits chantiers, rénovation

Conforme aux normes européennes de sécurité.

Alimentation moteur : 220 V

Protection IP54

LONGUEUR DE CÂBLE

- sur 1 brin = 12 m
- sur 2 brins = 6 m

Non-équipé de boîte à bouton "basse tension".



CODE		C200	C600
Sur 1 brin	CMU (kg)	100	200
	Vitesse de levage (m/min)	8	4
	Longueur de câble (m)	12	12
Sur 2 brins	CMU (kg)	200	400
	Vitesse de levage (m/min)	4	4
	Longueur de câble (m)	6	6
Ø câble (mm)		3	4,5
Puissance moteur (W)		450	1050
Longueur (mm)		330	400
Largeur (mm)		130	155
Hauteur (mm)		160	180
Poids de l'ensemble (kg)		11	18

EN OPTION

Potence pivotante
réf. 6531CSUP

CMU 100 kg / 400 kg
selon modèle du treuil et position
du point de levage

