

POULIE ouvrante renforcée pour câble

RÉF. 7092

Finition : Zinguée-bichromatée ou peinture jaune
Réa acier sur bague autolubrifiante

RÉA SUR ROULEMENTS

CODE	HRO	MRO	PRO	RRO
C.M.U / 2 brins (kg)	8000	20000	25000	32000
Ø du réa (mm)	300	300	300	335
Epaisseur (mm)	137	190	160	170
H (mm)	700	840	750	1020
L (mm)	310	310	310	335
Ø du câble (mm)	20-24	28-30	30	44
Poids (kg)	24,5	47	98	126

RÉA ACIER BAGUÉ BRONZE

CODE	ABR	BBR	CBR	EBR	FBR	GBR	HBR	MBR	PBR
C.M.U / 2 brins (kg)	1000	2000	3000	5000	5000	8000	8000	20000	25000
Ø du réa (mm)	80	80	110	110	150	150	200	200	250
Epaisseur (mm)	50	65	82	82	82	105	105	145	160
H (mm)	254	285	342	390	425	450	525	720	680
L (mm)	86	86	120	120	160	160	210	210	260
Ø du câble (mm)	8	9-11	12-16	12-16	16-20	16-20	20-22	26-28	30
Poids (kg)	2,5	3,5	7,8	8	10,1	17,5	22	40	89

POULIE RENFORCÉE POUR TRAVAUX DURS

Dispositif d'ouverture permettant d'insérer le câble lorsque la poulie est suspendue !

