LEVAC Unitex Group
LEVAGE - ARRIMAGE - MANUTENTION - ANTICHUTES

FICHE PRODUIT

Mars 2022

CORDAGE POLYAMIDE « TRESSÉ » (Drisse)

RÉF. **3100**

Cordage tressé à 8 fuseaux
Traité anti ultra-violet
Couleur : BLANC (noir sur demande)
Point de plastification à environ 150 °
Point de fusion à environ 165 °
Utilisation : industrie, bâtiment et ameublement ...

Imputrescible et très résistant !

Polyamide

Livré en bobines de 100 mètres

CODE	AA100	AAA100	A100	B100	C100	D100	E100	F100	G100	H100	I100	J100	K100	L100	M100	N100
diamètre (mm)	**1**	**1,5**	**2**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**
poids/100m (kg)	0,14	2,5	0,18	0,28	0,43	0,6	0,85	1,35	1,7	3,5	5,9	7,9	10	13,8	17,4	20,9
rupture en kg	35	70	110	150	200	310	330	540	700	1050	1850	2600	3700	4200	5200	6000

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE

CORDAGE POLYAMIDE « CÂBLÉ »

RÉF. **3020 / 3025**

réf. 3020 Utilisation : mouillage

CODE	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
diam (mm)	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**	**24**
poids/100 m. (kg)*	2,2	4	6,2	8,9	12,2	15,8	20	24,5	30	35,5
rupture (kg)	735	1320	2040	2940	4020	5200	6570	8140	9800	11800

** poids donné à titre indicatif*

Couleur : BLANC

Livré en couronnes de 100m

réf. 3025 Norme ISO 1140

Utilisation : industrie, levage, amarrage, pêche, marine ...

Imputrescible, souple et résistant !

Cordage 3 torons tous diamètres - Point de plastification environ 220° - Point de fusion environ 250°/260°

CODE	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
diamètre (mm)	**4**	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**	**24**	**26**	**28**	**30**
poids/100 m. (kg)	1	2,3	4	6,2	8,9	12,2	15,8	20	24,5	30	35,5	42	48,5	55,5
rupture (kg)	314	735	1320	2040	2940	4020	5200	6570	8140	9800	11800	13700	15500	17400