

CONNECTEURS

RÉF. 3805 / 5266AZ / 5190 / 5191


CROCHETS-MOUSQUETONS POUR LONGE

 5266AZ002 acier galva ouverture 18 mm 130 x 56mm 220 gr.	Émérillon  5266AZ005 acier galva ouverture 18 mm 191 x 59mm, 380 gr.	Émérillon  5266AZ060 acier galva ouverture 21 mm 180 x 58mm, 380 gr.
 5266AZ003 aluminium ouverture 20 mm 132x79mm 160 gr.	SPÉCIAL ÉCHAFAUDAGE  3805D aluminium à verrouillage automatique ouverture 60 mm 240 x 130mm, 430 gr. Résistance 22kN (2243kg)	 5266AZ024 alliage léger GRANDE OUVERTURE à double-sécurité ouverture 100 mm 360 x 190mm, 900 gr. Résistance 20kN (2039kg)


Norme EN 362

 3805C acier zingué à verrouillage automatique double-action ouverture 55 mm 214 x 127mm, 510 gr. Résistance 23kN (2345kg)	 5266AZ025 acier zingué GRANDE OUVERTURE verrouillage automatique double-action ouverture 83 mm 330 x 155mm, 820 gr. Résistance 20kN (2039kg)
---	--

MOUSQUETONS À VERROUILLAGE À VIS



3805A
acier zingué
ouverture 18 mm
107 x 56,5mm, 160 gr.
Résistance : 23kN (2345kg)



5266AZ014
alliage léger
ouverture 25 mm
113 x 73mm, 80 gr.

Norme EN 362

MOUSQUETONS 1/4 DE TOUR VERROUILLAGE AUTOMATIQUE « TWIST-LOCK »

Norme EN 362



5266AZ011T
acier zingué
110 x 60mm, 180 gr.
Ouverture 18 mm



3805B
acier zingué
113 x 72mm, 208 gr.
Résistance : 20kN (2039kg)
Ouverture 25 mm

MAILLONS RAPIDES PETITE OUVERTURE

RÉF. **5190FG**

CMU : 700 kg
Acier zingué
Coef. sécu. 1/5
Poids : 0,078 kg




RÉF. **5190HG**

CMU : 1100 kg
Acier zingué
Coef. sécu. 1/5
Poids : 0,14 kg



Norme EN 362 Homologués E.P.I.

MAILLONS RAPIDES GRANDE OUVERTURE

RÉF. **5191EG**

CMU : 500 kg
Acier zingué
Coef. sécu. 1/5
Poids : 0,062 kg

