

# BÉQUILLE DE SÉCURITÉ

réf. 6200B

## SÉCURISE LA REMORQUE LORSQU'ELLE EST DÉSOLIDARISÉE DU TRACTEUR

Acier S275 résistant aux chocs et aux basses températures, peint et soudé.

- Capacité : 15 000 kg
- Longueur 1200 mm (hors levier de manoeuvre)
- Largeur 648 mm
- Hauteur mini-maxi 1040-1280 mm / Pas de 60 mm
- Poids 62 kg



Equipée d'une poutre d'appui (chevron bois) pour un poids bien réparti !

Charge  
**15T**

### 5 hauteurs possibles

Grâce à ses 5 positions de réglage, la béquille se trouve toujours très proche de la sellette d'attelage du tracteur !

Pas de 60 mm

Roues Ø 200 mm  
Jantes polypropylène  
bandage caoutchouc



Levier de manoeuvre ergonomique pour un déplacement optimisé !



### UTILISATION

A utiliser sur sol plat présentant une résistance suffisante : 40 kg/cm<sup>2</sup> minimum.

Par sécurité, la béquille doit être centrée sous la charge et le chevron bois doit être en bon état.



LEVAC, 12 avenue Lionel Terray 69330 MEYZIEU  
contact@levac.fr

www.levac.fr - www.shop-levac.com



Tél. 04 78 69 15 05  
Fax 04 78 61 06 76